


检修配电箱18GX



| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
|----|-------|-----------------------|----|------|
| 1 | 箱体 | 650mm*525mm*280mm | 1 | |
| 2 | 防水操作窗 | 86 仪表窗 | 1 | |
| 3 | 数显表 | 多功能电流/电压表 | 1 | |
| 4 | 塑壳断路器 | EZD100E/160A/3P | 1 | |
| | | EZD100E/100A/3P | 1 | |
| 5 | 漏电断路器 | IC65/63A+VIGI/4P-30MA | 1 | |
| | | IDPNA32A/1P+N+VIGI | 1 | |
| | | IDPN40A/1P+N-10MA | 2 | |
| 6 | 工业插座 | 380-415V/63A-4P/IP67 | 1 | |
| | | 220-250V/32A-3P/IP67 | 1 | |
| | | 220-250V/16A-3P/IP67 | 1 | |
| | | 220-250V/10A-5P/IP66 | 1 | 国标插座 |
| 7 | 防水锁头 | 依据电缆规格选配 | 3 | |

技术要求：
箱体材质：304 不锈钢
安装方式：壁挂式
防护等级：整体防护等级为 IP66
进线方向：下方向进线

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| | | | |
| 产品名称 | 检修电源箱 | | 显示比例： |
| 制 图 | | 制图日期 | |
| 审 核 | | 审核日期 | |